



Omadused: EVS-EN 14351-1:2016

Veepidavus	kaitsmata (A) klass 3
Veepidavus	kaitsstult (B) klass 6
Ohtlikud ained	Ei sisalda
Vastupanu tuulekoormusele	Kaitserõhk: klass 3
Vastupanu tuulekoormusele	Raami läbipaine: klass C
Löögikindlus	Klass 4
Ohutusseadmete kandevõime	NPD
Vabastusvõime	NPD
Käitlusjõud	NPD
Mürakaitse	NPD
Soojusjuhtivus	2,31 W/m ² K
Õhu läbilaskvus	klass: 4

- Stalprofiil SP57000
- Profili sügavus: 70mm
- Standard RAL / NCS värvitoonid
- Jalapleki lisamise võimalus
- Näpukaitsetihendite lisamise võimalus

Osa	Nimetus	Matertjal	Tüüp, Mõõdud	Kogus
Part	Name	Material	Type, Dimensions	Amount
1	Lukuraam			
2	Südamik			
3	Vasturaud			
4	Link			
5	Käepide			
6	Riiv			
7	Sulgur			
8	Hing		Keevishing 140/180mm	
9	Umbosa		Penop. paneel 40mm	
10	Klaaspakett		Max. paksus 43mm	

Terasprofiiluks

Tootetüüp:	K-2
Kuupäev:	22.12.16
Doordec OÜ, Ringtee 6, Tartu, ESTONIA, Tel: 7385055	

