



Omadused: EVS-EN 14351-1:2016

Veepidavus: ühepoolne uks	E900 (900 Pa)
Veepidavus: kahepoolne uks	5A (200 Pa)
Ohtlikud ained	Ei sisalda
Vastupanu tuulekoormusele	C3 (1200 Pa)
Õhu läbilaskvus	4 (600 Pa)
Löögikindlus	1 (200 Pa)
Ohutusseadmete kandevõime	Nõuded täidetud
Vastupidavus avamisele ja sulgemisele	6
Käitlusjõud	3
Mehaaniline tugevus	3
Soojusjuhtivus	2,0-2,3 W/m ² K

- Profiil: Forster Unico
- Profiili sügavus: 70mm
- Standard RAL / NCS värvitoonid
- Jalapleki lisamise võimalus
- Näpukaitsetihendite lisamise võimalus

Osa	Nimetus	Matertjal	Tüüp, Mõõdud	Kogus
Part	Name	Material	Type, Dimensions	Amount
1	Lukuraam			
2	Südamik			
3	Vasturaud			
4	Link			
5	Käepide			
6	Riiv			
7	Sulgur			
8	Hing		Keevishing 140/180mm	
9	Umbosa		Penop. paneel 40mm	
10	Klaaspakett		Max. paksus 43mm	

Terasprofiiluks

Tootetüüp:	K-3
Kuupäev:	22.12.16
Doordec OÜ, Ringtee 6, Tartu, ESTONIA, Tel: 7385055	

