

TU-07

TU-07 tüüpi ühepoolsed tuletõkke terasüksed/-luugid sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes

EI₂60 Sa

Laius 400 - 1347 mm

Kõrgus 490 - 2512 mm

EI₂60 S200

Laius 400 - 1320 mm

Kõrgus 490 - 2512 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lengi- ja lävepakutüübid (sh puitpakk, laskuv pakk jne)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvitud - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval klaasiavad, jalaplekid, ventilatsioonirestid, ukseilmad jne
- erilahendused



Vastavussertifikaadid: ET-0165-16 ja 1336-CPR-0180

Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Soojajuhtivus	1,6 W/m ² K
Mürakaitse	Kuni 40 (-2;-3) dB
Õhuläbilaskvus	Klass: 4
Veepidavus	Kaitmata (A) klass 5A
Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele	200000 tsüklit
Vastupanu tuulekoormusele	C2
Ohtlikud ained	Ei sisalda

