

## TU-08

TU-08 tyypin kaksilehtiset teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI<sub>2</sub>30 Sa; S200

Leveys 1192 - 2311 mm

Korkeus 1804 - 2384 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset karmi- ja kynnystyypit, mm. laskeutuvat kynnyks, lattakynnykset
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnyks ja saranat
- värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä erimittaisia laseja, potkupeltejä ym.
- erikoisratkaisut



Tyyppihyväksyntä: ET-0214-18

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,6 W/m <sup>2</sup> K
Ääneneristys	npd
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 4A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä

