

Yksilehtinen teräspalo-ovi EI₂30



TU-09

TU-09 tyyppin yksilehtiset teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI₂30 Sa

Leveys 624 - 1424 mm

Korkeus 1804 - 2976 mm

EI₂30 S200

Leveys 624 - 1180 mm

Korkeus 1804 - 2384 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljitelmästä pellistä
- erillaiset karmi- ja kynnystyypit, mm. laskeutuvat kynnyks, lattakynnykset
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnyks ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä erimittaisia laseja, potkupeltejä, levennyksiä ym.
- erikoisratkaisut



Tyyppihyväksyntä: ET-0214-18

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,6 W/m ² K
Ääneneristys	36 (-1;-2) dB
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 5A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä

