

TU-07

TU-07 tüüpi ühepoolsed tuletõkke terasüksed/-luugid sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes

EI₂60 Sa

Laius 400 - 1347 mm

Kõrgus 490 - 2512 mm

EI₂60 S200

Laius 400 - 1320 mm

Kõrgus 490 - 2512 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lengi- ja lävepakutüübid (sh puitpakk, laskuv pakk jne)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvitud - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval klaasiavad, jalaplekid, ventilatsioonirestid, ukseilmad jne
- erilahendused



Vastavussertifikaadid: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

| | |
|---|------------------------|
| Soojajuhtivus | 1,6 W/m ² K |
| Mürakaitse | Kuni 40 (-2;-3) dB |
| Õhuläbilaskvus | Klass: 4 |
| Veepidavus | Kaitmata (A) klass 5A |
| Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele | 200000 tsüklit |
| Vastupanu tuulekoormusele | C2 |
| Ohtlikud ained | Ei sisalda |

