

Ühepoolne tuletõkke turvauks EI₂60



TU-07 RC3

TU-07 RC3 tüüpi ühepoolsed tuletõkke turvauksed sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes

EI₂60 Sa; S200

Laius 792 - 1089 mm

Kõrgus 1720 - 2365 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lävepakutüübid (sh puitpakk)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvitud - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval jalaplekid
- erilahendused



Vastavussertifikaadid: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Soojajuhtivus	1,6 W/m ² K
Mürakaitse	Kuni 40 (-2;-3) dB
Õhuläbilaskvus	Klass: 4
Veepidavus	Kaitsmata (A) klass 5A
Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele	200000 tsüklit
Vastupanu tuulekoormusele	C2
Ohtlikud ained	Ei sisalda
Sissemurdmiskindlus	RC3

