

ÜHEPOOLNE TULETÕKKE TERASUKS/-LUUK EI₂60

TU-07

TU-07 tüüpi ühepoolsed tuletõkke terasüksed/-luugid sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes

EI₂60 Sa
Laius 400 - 1347 mm
Kõrgus 490 - 2512 mm

EI₂60 S200
Laius 400 - 1320 mm
Kõrgus 490 - 2512 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lengi- ja lävepakutüübid (sh puitpakk, laskuv pakk jne)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvid - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval klaasiavad, jalaplekid, ventilatsioonirestid, ukseilmad jne
- erilahendused



Vastavussertifikaadid: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Soojusjuhtivus	1,6 W/m ² K
Mürakaitse	Kuni 40 (-2;-3) dB
Õhuläbilaskvus	Klass: 4
Veepidavus	Kaitsmata (A) klass 5A
Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele	200000 tsüklit
Vastupanu tuulekoormusele	C2
Ohtlikud ained	Ei sisalda

