

KAKSILEHTINEN MURRONSUOJA TERÄSPALO-OVI EI₂60

TU-06 RC3

TU-06 tyyppin kaksilehtiset murronsuoja teräspalo-ovet on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön

EI₂60 Sa; S200

Leveys 964 - 1712 mm

Korkeus 1433 - 2520 mm

- valmistettu sähkö- tai kuumasinkitystä, ruostumattomasta tai puun jäljelmästä pellistä
- erilaiset kynnystyytit, mm. tammikynnys
- vakiona ruostumattomasta teräksestä kynnykset ja saranat
- pulverimaalattu - värisävyt RAL Classic kuvaston mukaan
- tuotteeseen voidaan lisätä potkupalloja
- erikoisratkaisut



Tyyppihyväksyntä: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180

Ominaisuudet: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Lämmönjohtavuus	1,42 W/m ² K
Ääneneristys	35 (-1;-2) dB
Ilmatiiveys	Luokka: 4
Vesitiiveys	Suojaamaton (A) luokka 4A
Toistuvan avamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Tuulenpaineen kestävyys	C2
Vaarallisia aineita	Ei sisällä
Murtosuojausluokka	RC3

