

KAHEPOOLNE TULETÕKKE TURVAUKS EI₂60

TU-06 RC3

**TU-06 tüüpi kahepoolsed tuletõkke turvauksed
sobivad kasutamiseks sise- ja välitingimustes**

EI₂60 Sa; S200
Laius 964 - 1712 mm
Kõrgus 1433 - 2520 mm

- valmistatud elektro- või kuumtsingitud, roostevabast (sh happekindlast) või puitimitatsiooniga teraslehest
- erinevad lävepakutüübid (sh puitpakk)
- standardlahendusena roostevabast materjalist lävepakk ja hinged
- pulbervärvitud - värvivalik RAL Classic kataloogist
- lisadena saadaval jalaplekid
- erilahendused



Vastavussertifikaadid: ET-0292-21 ja 1336-CPR-0180
Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Soojusjuhtivus	1,42 W/m²K
Mürakaitse	35 (-1; -2) dB
Õhuläbilaskvus	Klass: 4
Veepidavus	Kaitsmata (A) klass 4A
Vastupidavus avanemisele ja sulgemisele	200000 tsüklit
Vastupanu tuulekoormusele	C2
Ohtlikud ained	Ei sisalda
Sissemurdmiskindlus	RC3

